



**仕様**  
SPECIFICATIONS

許容最大ハンドルトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	107.9 N·m (11.0 kgf·m)						
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	31 kN (3161 kgf)						
回転速度 MAX. SPEED	3500 min <sup>-1</sup>						
質量 MASS	12.5 kg						
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.063 kg·m <sup>2</sup>						
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	<table border="1"> <tr> <td>OUTER DIA. GRIPPING</td> <td>外径把握</td> <td>φ4~φ180</td> </tr> <tr> <td>INNER DIA. GRIPPING</td> <td>内径把握</td> <td>φ56~φ170</td> </tr> </table>	OUTER DIA. GRIPPING	外径把握	φ4~φ180	INNER DIA. GRIPPING	内径把握	φ56~φ170
OUTER DIA. GRIPPING	外径把握	φ4~φ180					
INNER DIA. GRIPPING	内径把握	φ56~φ170					

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク達成時の場合  
ABOVE SPECS : AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

04	ニツクリボ NPO286 PACKING BOX NPO286	1		
02	ワッシャ M10×36 HEX HEAD WITH WASHER FACE M10×36	3		
01	ボリツツ M6×16 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6×16	4		
J	ノックピン KNOCK PIN	2		
H	グリースノズル GREASE NIPPLE	1		
G	ハンドル HANDLE	1		
F	外 Jaw OUTER JAW	4		
E	内 Jaw INNER JAW	4		
D	ピニオン PINION	2		
C	スクロール SCROLL	1		
B	カバー COVER	1		
A	本体 BODY	1		

CAREER	SCALE	TYPE	JS07	1総重量	1個重量	記	事
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	SCROLL CHUCK 7		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61S	21	1434	△7