



仕様 SPECIFICATIONS		
許容最大ハンドトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	147 N·m (15.0 kgf·m)	
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	37 kN (3773 kgf)	
許容回転速度 MAX. SPEED	2900 min ⁻¹	
質量 MASS	21.5 kg	
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.163 kg·m ²	
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	外径把握 φ5~φ220 内径把握 φ62~φ210	

○上記仕様は許容最大ハンドトルク締込時の場合
 ABOVE SPECS : AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名 NAME	規格 SIZE	材質 MATERIAL	1個重量 WEIGHT kg	数量 NO.	備 記 REMARKS
04	ニツクパコ NPO288 PACKING BOX NPO288				1	
02	ボリツキ M12x40 HEX HEAD WITH WASER FACE M12x40				3	
01	ボリツキ MBx20 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW MBx20				4	
J	ノックピン KNOCK PIN				2	
H	グリースニップル GREASE NIPPLE				1	
G	ハンドル HANDLE				1	
F	外ジョウ OUTER JAW				4	
E	内ジョウ INNER JAW				4	
D	ピン PINION				2	
C	スクロール SCROLL				1	
B	カバー COVER				1	
A	ボディ BODY				1	

CAREER	SCALE	TYPE	JS09	WEIGHT	kg
MANAGER	2:3	NAME	スクロールチャック 9 SCROLL CHUCK 9		
CHIEF	3RD ANGLE	DATE	JS 09 クミタテ JS 09 ASSY		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DRW NO.	61S 21 1435			