



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	19 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	8.8 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	38 kN (3875 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	99 kN (10095 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最大回転速度	4500 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	40 kg
MOMENTO OF INERTIA 慣性モーメント	0.350 Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	45 kN (4589 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1875
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.3 MPa (23.5kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
 最大トルクの把握力、および許容最高回転速度については  
 ソフトジョーの最上端での測定値を示す

ABOVE SPECS. WITH STD. SOFT BLANK TOP JAWS  
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
 OF STD. SOFT BLANK TOP JAWS  
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	HOH-10K	WEIGHT	k.g
MANAGER			1:1	NAME	POWER CHUCK 10		
CHIEF			3RD ANGLE		HOH-10K ガイキ		
DRAWN BY			DATE	DRW NO.	HOH-10K OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.						61P-21-7429	