



3-M5
ネジ深 10
Thread depth 10

2-Rc1/4

6-M10
ネジ深 16
Thread depth 16

SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ内径	170 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	20 mm
PISTON THRUST ピストン推力	PUSH 8.5 kN (867 kgf) (AT 0.5 MPa) (エア圧力 0.5 MPa)
	PULL 8.2 kN (836 kgf) (5.1 kgf/cm ²)
MAX. OPERATING PRESSURE 最高エア圧力	0.8 MPa (8.2 kgf/cm ²)
MAX. SPEED 最高回転速度	5000 min ⁻¹
MASS 質量	8.2 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.028 kg·m ²
TOTAL LEAKAGE エア漏れ量 (20℃, 0.5MPa) (17℃, 0.5MPa)	20 ℓ/min

CAREER	SCALE	TYPE	AY1720R	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	回転エアシリンダ ROTARY AIR CYLINDER	
			3RD ANGLE	NAME AY1720R ガイイ AY1720R OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	DRW NO.	61R220843 1	