



SPECIFICATIONS			
PISTON DIA シリンダ内径	125 mm	PISTON DIA シリンダ内径	130 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	25 mm	PISTON STROKE ピストンストローク	25 mm
PISTON THRUST ピストン推力	PUSH 32 kN (3263 kgf) PULL 31 kN (3161 kgf)	PISTON THRUST ピストン推力	PUSH 34 kN (3467 kgf) PULL 31 kN (3161 kgf)
MAX OPERATING PRESSURE 最大動作圧力	3.0 MPa (30.6 kgf/cm ²)		
MAX SPEED 許容最高回転速度	5000 min ⁻¹		
MASS 質量	16.5 kg		
INERTIA 慣性モーメント	0.045 kg·m ²		
PROXIMITY SWITCH 近接スイッチ	BES516-329-E3R (BALLUFF NPN a point of contact): 4		
OIL LEAKAGE 漏れ量	0.7 dl/min 150.VG 32.5°C.3.0MPa		

CAREER			SCALE	TYPE	YW1225RE	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	YW1225RE ガイワイ	ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	DRW NO.	YW1225RE OUTSIDE VIEW	61R 22 9389 4	