



| 仕 様 | | |
|-------------|--------|------------------------------------|
| プランジャストローク | 20 | mm |
| ジョーストローク | 20 | mm |
| 許容最大入力 | 12.0 | kN (1224 kgf) |
| 最大静的把握力 | 21.9 | kN (2230 kgf) |
| 許容最高回転速度 | 3800 | min ⁻¹ |
| 質量 | 13.2 | kg |
| 慣性モーメント | 0.050 | Kg・m ² |
| 最高回転時の動的把握力 | 7.3 | kN (744 kgf) |
| 使用シリンダ | Y1225R | |
| 許容最大油圧力 | 1.32 | MPa (13.5 kgf/cm ²) |

○上記仕様は(標準ソフトジョー付で)許容最大入力時の場合
(また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での(実測)値を示す)

| | | | | | | |
|------|-------|-----|-------|----------|---------------|-----|
| 図面来源 | | 尺 度 | 形式 | MLV06 | 重量 | kg |
| 部長 | 課長 | 係長 | 主任 | 設計 | CAD | 1:1 |
| | | | | 名称 | パワーチャック 6 | |
| | | | | 三角法 | MLV06 ガイケイ | |
| 株式会社 | 北川鉄工所 | | 作成年月日 | 図面 番号 | 61P 24 5621 5 | |