



セレーションピッチ 1.5
SERRATION PITCH 1.5

3-M10 ねじ深20
3-M10 DEPTH20

2-M16 ねじ深30
2-M16 DEPTH30

仕 様		
PLUNGER STROKE プレンジャーストローク	40	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	26	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	91	kN (9279 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	186	kN (18966 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2100	min ⁻¹
MASS 質量	124	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	2.35	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	62	kN (6322 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2050R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.5	MPa (35.9 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す
ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	NL 18	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:2	NAME	パワーチェック 18 POWER CHUCK 18		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	NL 18 ガイキ NL 18 OUTSIDE VIEW 61P 22 3772		