


SPECIFICATIONS
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	24	mm
JAW STROKE (1/4 DIA) ツメストローク(直径分)	8.4	mm
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	45	kN (4588 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3500	min ⁻¹
MASS 質量	29.5	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.25	kg·m ²
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大エア圧力	0.6	MPa (6.1 kgf/cm ²)

ACCESSORY
付属品

NO	NAME・SIZE 品名・規格	Q'ty 個数
1	PRESSURE GAUGE 圧力計	1
2	HEX-SOCKET SCREW KEY 5 六角棒スパンナ 5	1
3	HEX-SOCKET SCREW KEY 10 六角棒スパンナ 10	1
4	EYE BOLT M10 アイボルト M10	1



図面履歴				尺 度	形式	UVE160K	重量	kg
部長	課長	係長	主任	設計	CAD	フロント中空エアチャック 160		
				1:1		名称		
				三角法		UVE160K ガイケイ		
株式会社 北川鉄工所				作成年月日		図面 番号		
						61P 20 4027 3		